

This map was compiled from data acquired in the Minto Area, Yukon during an airborne geophysical survey (gamma ray spectrometer, magnetometer) carried out by Fugro under contract to the Geological Survey of Canada. Funding for the survey was provided by the Government of Yukon. The survey was completed between September 17, 2001 and September 28, 2001, using an Aerospatiale AS350B2 helicopter (registration C-GZTA).

Flight path was recorded using a post-flight differential Global Positioning System. A vertically mounted video camera was used for verification of the flight path. The average traverse line spacing was 50 m with control lines flown at 3.5 km intervals. Helicopter flight height was maintained at an average ground clearance of 119 m.

The gamma ray spectrometry data were recorded at a 1.0 second sample rate into 256 channel main and radon spectra using an Egameter 68020 gas flow-rate system. The volume of soil in the two detectors comprising the system were: main detector, 33.4 L; radon detector, 8.4 L. Counts from the main detector were recorded at the following energy levels: 2010 (2010 - 2015 keV), uranium (1460 - 1860 keV), potassium (1370 - 1570 keV), total radioactivity (400 - 2815 keV) and cosmic radiation (5000 - 5400 keV). Counts from the radon detector were recorded in the radon detector (1560 - 1860 keV). The radon detector system was calibrated following methods outlined in AGSO 1995-060. After removal of the background, the data were corrected for spectral interferences, changes in temperature, pressure and departures from the 119 m planned survey elevation. The data were then converted to standard concentration units and ratios and then interpolated to a 125 m square grid. The binary image grid was created from the three concentration grids.

The aeromagnetic data were recorded at a 0.1 second sample rate using a 0.01 nT sensitivity split-beam cesium vapour magnetometer suspended 23 m below the helicopter. The control line and traverse line magnetic data were corrected for variations in the magnetic field using the ground station magnetometer data. After editing the survey data, the intersections of traverse and control lines were established and the differences in the magnetic values were computer analyzed to obtain the leveling network. Global Positioning System data were used to compute the International Geomagnetic Reference Field data circa 2001.7, which was subtracted from the total magnetic field data to produce the residual magnetic field. The resulting residual magnetic field values were interpolated to a 125 m square grid. The first vertical derivative of the magnetic field was computed from the grid of the residual magnetic field.

All gridded data are presented as colour interval maps combined with digital topographic files provided by Geomatics Canada.

Cette carte a été compilée des données obtenues dans le région de Minto, Yukon, pendant un levé géophysique aéroporté (spectrométrie des rayons gamma et aéromagnétique) effectué par Fugro sous un contrat à la commission géologique du Canada. Le financement pour ce levé a été fourni par le gouvernement du Yukon. Le levé ont été exécuté du 17 septembre au 28 septembre, 2001 en utilisant un hélicoptère Aerospatiale AS350B2 (immatriculé C-GZTA).

Le recensement des lignes de vol a été fait à l'aide de mesures de système de positionnement global complètes en mode différentiel après vol. Une caméra vidéo montée verticalement a été utilisée pour la vérification du plan de vol. L'espacement moyen des lignes de vol était de 50 m, recueillies par des lignes de contrôle séparées d'environ 3,5 km les unes des autres. L'hélicoptère a maintenu une altitude moyenne de 119 m au-dessus du sol.

Les données spectrométriques des rayons gamma ont été enregistrées selon un taux d'échantillonnage de 1,0 seconde dans les spectres d'un détecteur principal à 256 canaux et d'un détecteur à radon en utilisant un spectromètre Egameter 68020. Les volumes de sol dans les deux détecteurs composant le système étaient les suivants: 33,4 l pour le détecteur principal, 8,4 l pour le détecteur à radon. Les comptages du détecteur principal ont été intégrés dans cinq canaux correspondant au thorium (2010 - 2015 keV), à l'uranium (1460 - 1860 keV), au potassium (1370 - 1570 keV), à la radioactivité totale (400 - 2815 keV) et au rayonnement cosmique (5000 - 5400 keV). Le comptage de détecteur du radon a été enregistré dans la fenêtre du radon (1560 - 1860 keV). Le système de détecteur du radon a été étalonné selon les méthodes décrites dans le AGSO 1995-060. Après élimination du fond, les données ont été corrigées pour tenir compte des interférences spectrales, des changements de température, de la pression et des écarts par rapport à l'altitude prévue du levé (119 m). Les données ont été ensuite converties en unités de concentration habituelles et leurs rapports, puis interpolées sur une grille aux mailles de 125 m. La carte finale a été calculée des grilles des trois éléments radioactifs.


Les données aéromagnétiques ont été enregistrées à une fréquence de 0,1 seconde en utilisant un magnétomètre à vapeur de césium d'une sensibilité de 0,01 nT suspendu à 23 m sous l'hélicoptère. Les données magnétiques des lignes de contrôle et des traverses ont été corrigées pour les variations du champ géomagnétique en utilisant les données du magnétomètre au sol. Une fois les données du levé ont été vérifiées, les coordonnées des intersections des lignes de vol et des lignes de contrôle ont été établies et leurs différences des valeurs magnétiques ont été analysées pour établir un réseau de nivellement. Les données de système de positionnement global ont été utilisées pour obtenir le champ géomagnétique international de référence calculé vers 2001,7, puis ont été soustrait du champ total pour obtenir le champ magnétique résiduel. Afin les données du champ magnétique résiduel ont été interpolées à une grille aux mailles carrées de 125 m de côté. Finalement, la grille de la première dérivée verticale du champ magnétique a été calculée à partir du champ magnétique résiduel.

Tous les données ont présentés comme des cartes d'intervalles combinées avec les fichiers de topographie numériques fournis par Geomatics Canada.

Flight lines, reduced / Lignes de vol, réduite

Recommended citation:  
Shew, R.B., Carson, J.M., Frost, L.L., Holman, P.B., Hill, R., Abbott, G., 2002  
Geological Survey of Canada Open File 4332,  
Exploration and Geological Services Division, Yukon, Indian and Northern Affairs Canada Open File 2002-19,  
Minto Area, 1:50,000,  
Scale 1:50,000

Recommandation de citation:  
Shew, R.B., Carson, J.M., Frost, L.L., Holman, P.B., Hill, R., Abbott, G., 2002  
Commission géologique du Canada Dossier Public 4332,  
Division des Services Géologiques et du Nord, Région du Yukon, Exploration et services de géologie Dossier Public 2002-19,  
Carte de Minto (eTh),  
Minto Area - 1:50,000,  
Échelle 1:50,000



NATIONAL TOPOGRAPHICAL SYSTEM REFERENCE AND GEOPHYSICAL MAP INDEX  
SYSTÈME NATIONAL DE RÉFÉRENCE CARTOGRAPHIQUE ET INDEX DES CARTES GÉOPHYSIQUES

THORIUM MAP (eTh)  
CARTE DU THORIUM (eTh)

MINTO AREA  
YUKON TERRITORY / TERRITOIRE DU YUKON  
115 I/7



THORIUM MAP (eTh)  
CARTE DU THORIUM (eTh)

MINTO AREA  
YUKON TERRITORY / TERRITOIRE DU YUKON

Scale 1:50 000 - Echelle 1/50 000

Kilometres 1 2 3 4 Kilomètres

Projections: Transverse Mercator  
Système de référence géométrique: nord-américain, 1983  
© Data de la Couronne réservés